



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma G enclosure
Typ produktu lub komponentu	Wyposażenie
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Część zamienna
Zgodność produktu	Obudowa IP31 Obudowa IP30 Obudowa IP43
Osprzęt dostarczany w dostawie	4 nuts HX grooved 1 wtyk oplotu uziemienia 2 A-angle parts 4 base blanking plugs 2 B-angle parts 4 kit pillars + pillar heads 4 spacers 2 association fasteners

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa montowana na ścianie Obudowa stojąca na podłodze
Wysokość	80 mm
Głębokość	60 mm
Masa produktu	0,76 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	760 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm

Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	50 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	11,44 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------