



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj szyny	Modułowy Regulowane
Dopasowanie do urządzeń	TeSys: Stacjonarny GV2L TeSys: Stacjonarny GV2P TeSys: Stacjonarny GV3 Compact: Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	9 3P: Stacjonarny GV2L 9 3P: Stacjonarny GV2P 7 3P: Stacjonarny GV3 1 3P: Stacjonarny NG160 1 4P: Stacjonarny NG160 1 3P: Stacjonarny NG160 NA 1 4P: Stacjonarny NG160 NA 1 3 bieguny lub 4 bieguny: Stacjonarny NSXm pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Installation description	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	3 moduł(y): GV2L, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): GV2L, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): GV2P, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): GV2P, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): GV3, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): GV3, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie

5 moduł(y): NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
5 moduł(y): NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
5 moduł(y): NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
5 moduł(y): NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie

Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	58 mm
Szerokość	467 mm
Głębokość	97 mm
Masa produktu	0,34 kg
Kolor	Naturalny
Materiał	Metal

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	340 g
Wysokość dla opakowania 1	5,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,5 cm
Długość dla opakowania 1	46,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,78 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	31 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	48,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	300
Waga dla opakowania zbiorczego 3	113,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------