



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED kanał
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj szyny	Regulowane Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	TeSys: Stacjonarny GV2L TeSys: Stacjonarny GV2P TeSys: Stacjonarny GV3 Compact: Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: Stacjonarny styczniki D lub K ≤ 40 A - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny GV2 + złącza D lub K ≤ 40 A - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny NG160 1 4P: Stacjonarny NG160 1 3P: Stacjonarny NG160 NA 1 4P: Stacjonarny NG160 NA 4 4P: Stacjonarny styczniki D lub K ≤ 40 A poziomy instalacja 4 3P: Stacjonarny GV2 + złącza D lub K ≤ 40 A poziomy instalacja 4 3P: Stacjonarny GV2L 4 3P: Stacjonarny GV2P 3 3P: Stacjonarny GV3 3 3P: Stacjonarny GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 poziomy instalacja 4 3P: Stacjonarny TeSys U poziomy instalacja 1 3 bieguny lub 4 bieguny: Stacjonarny NSXm pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): ATS01N103/106FT w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): ATS01N103/106FT w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowane do ściany 3 moduł(y): styczniki D lub K <= 40 A, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 3 moduł(y): styczniki D lub K <= 40 A, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowane do ściany 5 moduł(y): GV2 + złącza D lub K <= 40 A, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 5 moduł(y): GV2 + złącza D lub K <= 40 A, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowane do ściany 3 moduł(y): GV2L, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 3 moduł(y): GV2L, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowane do ściany 3 moduł(y): GV2P, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 3 moduł(y): GV2P, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowane do ściany 5 moduł(y): GV3, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 5 moduł(y): GV3, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowane do ściany 7 moduł(y): GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 7 moduł(y): GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowane do ściany 5 moduł(y): NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 5 moduł(y): NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowane do ściany 5 moduł(y): NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 5 moduł(y): NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowane do ściany 7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowane do ściany 7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowane do ściany 5 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 5 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowane do ściany 4 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowane do ściany 7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowane do ściany 7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowane do ściany
Szerokość w modułach 9 mm	20
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	58 mm
Szerokość	217 mm
Głębokość	97 mm
Masa produktu	0,18 kg
Kolor	Naturalny
Materiał	Metal

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	250 g
Wysokość dla opakowania 1	10,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,7 cm
Długość dla opakowania 1	22 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,64 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	24 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	24 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	130
Waga dla opakowania zbiorczego 3	44,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------