



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma G
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma G enclosure
Installation description	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	EasyPact: fixed EZC100 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed EZC250 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed EZC250 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation EasyPact: fixed EZCV250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed EZCV250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny EZC100 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny EZC100 poziomy instalacja 1 x 3P: fixed EZC250 horizontal installation 1 x 4P: fixed EZC250 horizontal installation 4 x 3P: fixed EZC250 vertical installation 3 x 4P: fixed EZC250 vertical installation 1 x 3P: fixed EZCV250 horizontal installation 1 x 4P: fixed EZCV250 horizontal installation 4 x 3P: fixed EZCV250 vertical installation 3 x 4P: fixed EZCV250 vertical installation
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): EZC100 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): EZC100 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 4 moduł(y): EZC250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): EZC250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 7 moduł(y): EZC250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 7 moduł(y): EZC250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie

4 moduł(y): EZCV250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
 4 moduł(y): EZCV250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
 7 moduł(y): EZCV250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
 7 moduł(y): EZCV250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	600 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	1,32 kg
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 75 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 75 mm 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 75 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 75 mm 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 75 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 75 mm 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 75 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 75 mm 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 150 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 150 mm 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 150 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 150 mm 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 75 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 75 mm 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 75 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 75 mm 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 150 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 150 mm 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 150 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 150 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,32 kg
Wysokość dla opakowania 1	2,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	15,2 cm
Długość dla opakowania 1	45 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	16
Waga dla opakowania zbiorczego 2	21,12 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	64
Waga dla opakowania zbiorczego 3	84,48 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------