



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma G
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma G enclosure
Installation description	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	FuPact: fixed INF32 - control: extended rotary handle - vertical installation FuPact: fixed INF32 - control: extended rotary handle - horizontal installation FuPact: fixed INF40 - control: extended rotary handle - vertical installation
Opis biegunów	4 x 3P: fixed INF32 vertical installation 1 x 3P: fixed INF32 horizontal installation 1 x 4P: fixed INF32 horizontal installation 3 x 4P: fixed INF32 vertical installation 4 x 3P: fixed INF40 vertical installation 3 x 4P: fixed INF40 vertical installation
Liczba modułów pionowych [50 mm]	3 module(s): INF32, direct in 600 mm Widefloor-standing enclosure 3 module(s): INF32, direct in 600 mm Widewall-mounted enclosure 3 module(s): INF40, direct in 600 mm Widefloor-standing enclosure 3 module(s): INF40, direct in 600 mm Widewall-mounted enclosure
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	600 mm

Wysokość	150 mm
Masa produktu	0,9 kg
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 3 40 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 3 40 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 40 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 40 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 3 40 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 3 40 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośredni 3 40 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośredni 3 40 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF40 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 3 40 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF40 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 3 40 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF40 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośredni 3 40 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF40 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośredni 3 40 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	900 g
Wysokość dla opakowania 1	1,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	14,6 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	18,76 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	80
Waga dla opakowania zbiorczego 3	75,04 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------