



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma G enclosure
Stopień ochrony IP	IP30
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	EasyPact: fixed CVS400 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS630 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed EZC400 - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed EZC630 - control: toggle - horizontal installation
Opis biegunów	1 x 3P: mounting plate support: CVS400 horizontal installation 1 x 4P: mounting plate support: CVS400 horizontal installation 1 x 3P: mounting plate support: CVS630 horizontal installation 1 x 4P: mounting plate support: CVS630 horizontal installation 1 3P: płyta montażowa podpora: EZC400 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: EZC400 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: EZC630 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: EZC630 poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Type of front plate	Wycięcie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	6
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	300 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,18 kg
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK07 conforming to EN/IEC 62262
--------------------	---------------------------------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,18 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	31 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	12,1 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	32 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	180
Waga dla opakowania zbiorczego 3	217,8 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------