



### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Prisma                                                                                      |
| Zgodność gamy                             | Prisma Multifix TED kanał<br>Prisma Pack kanał                                              |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta czołowa                                                                               |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                      |
| Rodzaj płyty czołowej                     | Wycięcie                                                                                    |
| Dopasowanie do urządzeń                   | Fupact: Stacjonarny ISFT250 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja |
| Opis biegunów                             | 1 3P: płyta montażowa podpora: ISFT250 pionowy instalacja                                   |
| Położenie pracy                           | Pionowy                                                                                     |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm<br>Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm<br>Obudowa Pack - width 300 mm |
| Pozycja łącza                    | Łącze bezpośrednie                                                                                                                  |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 9                                                                                                                                   |
| Normy                            | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                          |
| Certyfikaty produktu             | ASEFA                                                                                                                               |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka                                                                                                                            |
| Wysokość                         | 450 mm                                                                                                                              |
| Szerokość                        | 250 mm                                                                                                                              |
| Masa produktu                    | 0,74 kg                                                                                                                             |
| Materiał                         | Stal                                                                                                                                |
| Wykończenie powierzchni          | Smooth<br>Matowy                                                                                                                    |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                                                    |

|       |                  |
|-------|------------------|
| Kolor | White (RAL 9001) |
|-------|------------------|

## Środowisko pracy

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony IK | IK07 conforming to EN/IEC 62262 |
|--------------------|---------------------------------|

## Jednostka opakowania

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1       |
| Waga dla opakowania 1                       | 740 g   |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 3 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 26 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 46 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | CAR     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 7,8 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 17 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 27 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 53 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P12     |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 60      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 46,8 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 80 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 120 cm  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Zawiera halogeny                              | Produkt bez halogenów                                                                                                       |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|