



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma P
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	EasyPact: fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS100...160 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS250 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation ComPact: plug-in NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation ComPact: plug-in NSX250 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: plug-in NSX100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: plug-in NSX100...160 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation

ComPact: plug-in NSX250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX250 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
 ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX100...160 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX100...160 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
 ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX250 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX250 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation

Opis biegunów	1 x 4P: fixed CVS100...160 horizontal installation 1 x 4P: fixed CVS250 horizontal installation 1 x 4P: fixed NSX100...160 horizontal installation 1 x 4P: fixed NSX250 horizontal installation 1 4P: wymienny NSX100...160 poziomy instalacja 1 4P: wymienny NSX250 poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 module(s): CVS100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 4 module(s): CVS250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 4 module(s): NSX100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 4 module(s): NSX250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 4 module(s): CVS100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 4 module(s): CVS250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 4 module(s): NSX100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 4 module(s): NSX250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	650 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	2,36 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,5 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	20,1 cm
Długość dla opakowania 1	57,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	20,85 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	64
Waga dla opakowania zbiorczego 3	158 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	75 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy