




Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma P
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	4 3P: wymienny NSX100...160 pionowy instalacja 3 4P: wymienny NSX100...160 pionowy instalacja 4 3P: wymienny NSX250 pionowy instalacja 3 4P: wymienny NSX250 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	7 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , Linergy FC w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 8 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , Linergy FC w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , Linergy FC w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 10 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , Linergy FC w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	603 mm
Wysokość	202 mm
Głębokość	372 mm
Masa produktu	2,98 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia pionowy 3P 4 Linergy FC 7 87,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia pionowy 4P 3 Linergy FC 7 87,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny dźwignia pionowy 3P 4 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny dźwignia pionowy 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia pionowy 3P 4 Linergy FC 9 87,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia pionowy 4P 3 Linergy FC 9 87,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia pionowy 3P 4 Linergy FC 10 87,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia pionowy 4P 3 Linergy FC 10 87,5 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,05 kg
Wysokość dla opakowania 1	2,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	20,3 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	19,3 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	72
Waga dla opakowania zbiorczego 3	222,24 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	105 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------