




Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma P
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	EasyPact: fixed CVS400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: plug-in NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation ComPact: plug-in NSX400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: plug-in NSX400 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation ComPact: plug-in NSX630 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed NSX630 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation ComPact: plug-in NSX630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: plug-in NSX630 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation EasyPact: fixed CVS400 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS630 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: plug-in NSX400 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation

ComPact: fixed NSX400 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
 ComPact: fixed NSX400 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX400 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX400 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX630 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
 ComPact: fixed NSX630 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
 ComPact: fixed NSX630 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX630 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX630 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation

Opis biegunów	1 x 4P: fixed CVS400 horizontal installation 1 x 4P: fixed CVS630 horizontal installation 1 x 4P: fixed NSX400 horizontal installation 1 x 4P: fixed NSX630 horizontal installation 1 4P: wymienny NSX400 poziomy instalacja 1 4P: wymienny NSX630 poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 module(s): CVS400 without earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): CVS630 without earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): NSX400 without earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): NSX630 without earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): CVS400 with earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): CVS630 with earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): NSX400 with earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle 5 module(s): NSX630 with earth leakage protection , direct in 650 mm Widecubicle
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	650 mm
Wysokość	250 mm
Masa produktu	2,96 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	25,5 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	18,9 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	72
Waga dla opakowania zbiorczego 3	223,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	100 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------