




Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma P
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS320...630 zmiana źródła zasilania - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...630 zmiana źródła zasilania - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Zmiana źródła: Stacjonarny NSX400...630 zmiana źródła zasilania bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	2 3P: Stacjonarny NSX400...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 4P: Stacjonarny NSX400...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 x 3P: fixed INS320...630 source changeover horizontal installation 2 x 4P: fixed INS320...630 source changeover horizontal installation 2 x 3P: fixed INV320...630 source changeover horizontal installation 2 x 4P: fixed INV320...630 source changeover horizontal installation
Liczba modułów pionowych [50 mm]	10 moduł(y): NSX400...630 zmiana źródła zasilania bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 10 module(s): INS320...630 source changeover, direct in 650 mm Widecubicle 10 module(s): INV320...630 source changeover, direct in 650 mm Widecubicle
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth

Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	386 mm
Wysokość	450 mm
Masa produktu	4,56 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS320...630 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 2 bezpośredni 10 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS320...630 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 2 bezpośredni 10 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV320...630 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 2 bezpośredni 10 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV320...630 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 2 bezpośredni 10 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza zmiana źródła NSX400...630 zmiana źródła zasilania bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 2 bezpośredni 10 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza zmiana źródła NSX400...630 zmiana źródła zasilania bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 2 bezpośredni 10 12,5 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4,56 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	38,5 cm
Długość dla opakowania 1	56,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	23,8 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------