




Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma P
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: wydłużać NSX400 poziomy instalacja 1 4P: wydłużać NSX400 poziomy instalacja

	1 3P: wydłużać NSX630 poziomy instalacja 1 4P: wydłużać NSX630 poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	6 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 6 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 6 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 6 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	575 mm
Wysokość	296 mm
Masa produktu	3,38 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 6 12,5 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,38 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	30 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	14,8 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	48
Waga dla opakowania zbiorczego 3	170,64 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	105 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------