



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma P
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Cubicle - width 650 mm depth 800 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT06...10 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT06...10 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT12 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT12 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: wydłużać NS1250 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NS1250 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NS1600 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NS1600 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NS630b...1000 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NS630b...1000 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NT06...10 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NT06...10 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NT12 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NT12 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NT16 pionowy instalacja

Liczba modułów pionowych [50 mm]	16 moduł(y): NS1250, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): NS1600, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): NS630b...1000, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 18 moduł(y): NS1250, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 15 moduł(y): NS1250, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 moduł(y): NS1250, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 15 moduł(y): NS1600, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 moduł(y): NS1600, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 18 moduł(y): NS630b...1000, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 13 moduł(y): NS630b...1000, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 moduł(y): NS630b...1000, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 13 moduł(y): NT06...10, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 module(s): NT06...10, rear connection on adaptor in 650 mm Widecubicle 18 moduł(y): NT06...10, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 module(s): NT06...10, rear connection on Canalis in 650 mm Widecubicle 15 moduł(y): NT12, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 module(s): NT12, rear connection on adaptor in 650 mm Widecubicle 18 moduł(y): NT12, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 module(s): NT12, rear connection on Canalis in 650 mm Widecubicle 15 moduł(y): NT16, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 module(s): NT16, rear connection on adaptor in 650 mm Widecubicle 16 module(s): NT16, rear connection on Canalis in 650 mm Widecubicle
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	650 mm
Wysokość	30 mm
Masa produktu	3,2 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm

3

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1
 przyłączyć przednie przez Canalis 18 737,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P
 1 przyłączyć przednie przez Canalis 18 737,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1
 przyłączyć tylne przez Canalis 16 637,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P
 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16 637,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1
 przyłączyć przednie 15 587,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P
 1 przyłączyć przednie 15 587,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1
 przyłączyć tylne przez adaptor 11 387,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P
 1 przyłączyć tylne przez adaptor 11 387,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1
 przyłączyć tylne przez Canalis 16 637,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P
 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16 637,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1
 przyłączyć przednie 15 587,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P
 1 przyłączyć przednie 15 587,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1
 przyłączyć tylne przez adaptor 11 387,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P
 1 przyłączyć tylne przez adaptor 11 387,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1
 przyłączyć tylne przez Canalis 16 637,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P
 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16 637,5 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,2 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	17,5 cm
Długość dla opakowania 1	57 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	16,84 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	40
Waga dla opakowania zbiorczego 3	134,72 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------