



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma P
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Cubicle - width 650 mm depth 800 mm
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: fixed NT06...10 - control: toggle - vertical installation Masterpact: fixed NT06...10 - control: motor mechanism - vertical installation Masterpact: fixed NT12 - control: toggle - vertical installation Masterpact: fixed NT12 - control: motor mechanism - vertical installation Masterpact: fixed NT16 - control: toggle - vertical installation Masterpact: fixed NT16 - control: motor mechanism - vertical installation
Opis biegunów	1 x 3P: fixed NT06...10 vertical installation 1 x 4P: fixed NT06...10 vertical installation 1 x 3P: fixed NT12 vertical installation 1 x 4P: fixed NT12 vertical installation 1 x 3P: fixed NT16 vertical installation 1 x 4P: fixed NT16 vertical installation
Liczba modułów pionowych [50 mm]	11 module(s): NT06...10, rear connection on adaptor in 650 mm Widecubicle 16 module(s): NT06...10, rear connection on Canalis in 650 mm Widecubicle 11 module(s): NT12, rear connection on adaptor in 650 mm Widecubicle 16 module(s): NT12, rear connection on Canalis in 650 mm Widecubicle 11 module(s): NT16, rear connection on adaptor in 650 mm Widecubicle 16 module(s): NT16, rear connection on Canalis in 650 mm Widecubicle 12 module(s): NT06...10, front connection on adaptor in 650 mm Widecubicle 17 module(s): NT06...10, front connection on Canalis in 650 mm Widecubicle 14 module(s): NT12, front connection on adaptor in 650 mm Widecubicle 17 module(s): NT12, front connection on Canalis in 650 mm Widecubicle 14 module(s): NT16, front connection on adaptor in 650 mm Widecubicle
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	650 mm
Wysokość	30 mm
Masa produktu	2,4 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 12 437,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie 12 437,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 12 437,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie 12 437,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 14 537,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie 14 537,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 14 537,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie 14 537,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 337,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 687,5 mm

650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 687,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 14 537,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 14 537,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 337,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 337,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 687,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 687,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 14 537,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie 14 537,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 337,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 337,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 687,5 mm
 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 687,5 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,3 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,5 cm
Długość dla opakowania 1	57 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	14,95 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	24
Waga dla opakowania zbiorczego 3	60,08 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------