



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma P
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 400 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT06...10 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT12 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: wydłużać NS1250 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NS1600 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NS630b...1000 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NT06...10 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NT12 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NT16 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	36 moduł(y): NS1250, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduł(y): NS1600, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduł(y): NS630b...1000, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduł(y): NT06...10, przyłączyć przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduł(y): NT12, przyłączyć przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 36 moduł(y): NT16, przyłączyć przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2

Certyfikaty produktu	ASEFA
----------------------	-------

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	400 mm
Wysokość	30 mm
Masa produktu	1,62 kg
Functional unit	400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 36 1062,5 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,62 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	33 cm
Długość dla opakowania 1	36,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	17 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
---	--

Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów
------------------	-----------------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------