



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	630/1600 A pomiar CT obudowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria szyny zbiorczej
Zgodność gamy	Prisma P25M obudowa
Dodatkowe informacje	630/1600 A pomiar CT obudowa Płyty górne i dolne mają miejsca do wyłamania w celu przepr. szyn lub przew. Obudowanie z panelami uszczelniającymi wyprowadzenia z przodu lub z boku

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Przeznaczenie urządzenia	Do przedziału urządzeń ramy o głębokości 400 mm Do przedziału urządzeń szafki o głębokości 600 mm
Skład zestawu	2 wsporniki z regulowaną głębokością 2 wzdłużne elementy poprzeczne z otworami
Liczba modułów pionowych (50 mm)	12
Wysokość	571 mm
Szerokość	575 mm
Masa produktu	18,34 kg
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	18,34 kg
Wysokość dla opakowania 1	8 cm

Szerokość dla opakowania 1	61,5 cm
Długość dla opakowania 1	64 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	220,08 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------