



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma P
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	FuPact: fixed INF200...250 - control: extended rotary handle - vertical installation FuPact: fixed INF400 - control: extended rotary handle - vertical installation FuPact: fixed INF630...800 - control: extended rotary handle - vertical installation
Opis biegunów	1 x 3P: fixed INF200...250 vertical installation 1 x 4P: fixed INF200...250 vertical installation 1 x 3P: fixed INF400 vertical installation 1 x 4P: fixed INF400 vertical installation 1 x 3P: fixed INF630...800 vertical installation 1 x 4P: fixed INF630...800 vertical installation
Liczba modułów pionowych [50 mm]	11 module(s): INF630...800, direct in 650 mm Widecubicle 9 module(s): INF200...250, direct in 650 mm Widecubicle 9 module(s): INF400, direct in 650 mm Widecubicle
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	590 mm
Wysokość	300 mm
Masa produktu	3,62 kg

Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P cubicle FuPact INF200...250 fixed extended rotary handle vertical 3P 1 direct 9 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle FuPact INF200...250 fixed extended rotary handle vertical 4P 1 direct 9 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle FuPact INF400 fixed extended rotary handle vertical 3P 1 direct 9 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle FuPact INF400 fixed extended rotary handle vertical 4P 1 direct 9 12.5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF630...800 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 11 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF630...800 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 11 12,5 mm
-----------------	--

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,62 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	30 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	22,34 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	24
Waga dla opakowania zbiorczego 3	89,36 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------