



### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Prisma P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gama produktów                            | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta montażowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zgodność gamy                             | Prisma P cubicle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Installation description                  | Cubicle - width 650 mm depth 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dopasowanie do urządzeń                   | FuPact: fixed INF100...160 - control: extended rotary handle - horizontal installation<br>FuPact: fixed INF100...160 - control: extended rotary handle - vertical installation<br>FuPact: fixed INF63 - control: extended rotary handle - horizontal installation<br>FuPact: fixed INF63 - control: extended rotary handle - vertical installation                                                       |
| Opis biegunów                             | 1 x 3P: fixed INF100...160 horizontal installation<br>1 x 4P: fixed INF100...160 horizontal installation<br>2 x 3P: fixed INF100...160 vertical installation<br>2 x 4P: fixed INF100...160 vertical installation<br>1 x 3P: fixed INF63 horizontal installation<br>1 x 4P: fixed INF63 horizontal installation<br>2 x 4P: fixed INF63 vertical installation<br>2 x 3P: fixed INF63 vertical installation |
| Liczba modułów pionowych [50 mm]          | 5 module(s): INF100...160, direct in 650 mm Widecubicle<br>5 module(s): INF63, direct in 650 mm Widecubicle                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Normy                                     | IEC 61439-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certyfikaty produktu                      | ASEFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne       | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Wykończenie powierzchni | Matowy<br>Smooth                                                                 |
| Kolor                   | White (RAL 9001)                                                                 |
| Szerokość               | 590 mm                                                                           |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość        | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Masa produktu   | 2,96 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Functional unit | 650 mm 400 mm Prisma P cubicle FuPact INF100...160 fixed extended rotary handle horizontal 3P 1 direct 5 12.5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P cubicle FuPact INF100...160 fixed extended rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P cubicle FuPact INF100...160 fixed extended rotary handle vertical 3P 2 direct 5 12.5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P cubicle FuPact INF100...160 fixed extended rotary handle vertical 4P 2 direct 5 12.5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P cubicle FuPact INF63 fixed extended rotary handle horizontal 3P 1 direct 5 12.5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P cubicle FuPact INF63 fixed extended rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 12.5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P cubicle FuPact INF63 fixed extended rotary handle vertical 3P 2 direct 5 12.5 mm<br>650 mm 400 mm Prisma P cubicle FuPact INF63 fixed extended rotary handle vertical 4P 2 direct 5 12.5 mm |

### Jednostka opakowania

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 2,96 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 3 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 25 cm    |
| Długość dla opakowania 1                    | 58 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | S04      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 6        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 17,86 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 60 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P12      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 24       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 71,14 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 45 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 120 cm   |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Zawiera halogeny                              | Produkt bez halogenów                                                                                                                           |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|