



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX630 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: plug-in NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation ComPact: plug-in NSX400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: plug-in NSX400 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation ComPact: plug-in NSX630 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed NSX630 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation ComPact: plug-in NSX630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: plug-in NSX630 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation EasyPact: fixed CVS400 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS630 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed NSX400 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: plug-in NSX400 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation

ComPact: fixed NSX400 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
 ComPact: fixed NSX400 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX400 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX400 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation
 ComPact: fixed NSX630 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX630 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
 ComPact: fixed NSX630 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
 ComPact: fixed NSX630 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX630 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation
 ComPact: plug-in NSX630 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation

Opis biegunów	1 x 3P: mounting plate support: CVS400 horizontal installation 1 x 3P: mounting plate support: CVS630 horizontal installation 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX400 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX630 poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	200 mm
Masa produktu	0,74 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK07 conforming to EN/IEC 62262
--------------------	---------------------------------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	750 g
Wysokość dla opakowania 1	2,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	21 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,65 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	22,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12

Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	90
Waga dla opakowania zbiorczego 3	81,6 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	36 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------