



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: fixed NT06...10 - control: toggle - vertical installation Masterpact: fixed NT12 - control: toggle - vertical installation Masterpact: fixed NT16 - control: toggle - vertical installation
Opis biegunów	1 x 3P: mounting plate support: NT06...10 vertical installation 1 x 3P: mounting plate support: NT12 vertical installation 1 x 3P: mounting plate support: NT16 vertical installation
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Kanał obudowy - width 400 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Połączenie przednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	11
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	550 mm
Szerokość	321 mm
Masa produktu	1,88 kg
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK07 conforming to EN/IEC 62262
--------------------	---------------------------------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,88 kg
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	35 cm
Długość dla opakowania 1	55,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	13,16 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------