



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma G Prisma P
Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma G enclosure Prisma P cubicle
Installation description	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 400 mm głębokość 400 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Kanał obudowy - width 300 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Human-switchboard interface: 96 x 96 mm device PowerLogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121
Liczba modułów pionowych [50 mm]	3 moduł(y): urządzenie 96 x 96 mm w 600 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze 3 moduł(y): urządzenie 96 x 96 mm w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): urządzenie 96 x 96 mm w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): urządzenie 96 x 96 mm w 300 mm Szerokikanał obudowy 3 moduł(y): urządzenie 96 x 96 mm w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): FDM121 w 600 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze 3 moduł(y): FDM121 w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): FDM121 w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): FDM121 w 300 mm Szerokikanał obudowy 3 moduł(y): FDM121 w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): PM400...800 w 600 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze 3 moduł(y): PM400...800 w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): PM400...800 w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): PM400...800 w 300 mm Szerokikanał obudowy 3 moduł(y): PM400...800 w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Materiał	Plastic
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	101 mm
Wysokość	150 mm
Głębokość	15 mm
Masa produktu	0,04 kg
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 4 3 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 4 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 4 3 300 mm 400 mm P25M kanał obudowy interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 4 3 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 4 3 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Powerlogic 4 3 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Powerlogic 4 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Powerlogic 4 3 300 mm 400 mm P25M kanał obudowy Powerlogic 4 3 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Powerlogic 4 3 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Enerlin'X FDM121 4 3 300 mm 400 mm P25M kanał obudowy Enerlin'X FDM121 4 3 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Enerlin'X FDM121 4 3

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	40 g
Wysokość dla opakowania 1	1,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,5 cm
Długość dla opakowania 1	18,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	200
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,48 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów
------------------	-----------------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------