



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy FM
Zgodność gamy	Prisma G enclosure Prisma P25M obudowa Prisma Pack 160 obudowa Prisma Prisma Pack 160 obudowa Prisma Pack obudowa
Stopień ochrony IP	IPxx B
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie urządzenia
Zgodność produktu	Obudowy Spacial

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Szyna DIN Płyta tylna z otworami Pełna płyta tylna
Dopasowanie do urządzeń	urządzenie modułowe
Opis biegunów	3P + N
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V AC 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	12 kA
I ² t przy zadziałaniu	2400000 A ² .s
Przyłącza - zaciski	Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 25 mm ² Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (faza) , 2 4...6 mm ² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (faza) , 2 4...6 mm ² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 4 4...6 mm ² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 4 4...6 mm ² (elastyczny)

Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (faza) , 2 1,5...4 mm² (sztywny)
 Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (faza) , 2 1,5...4 mm² (elastyczny)
 Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 4 1,5...4 mm² (sztywny)
 Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 4 1,5...4 mm² (elastyczny)

Całkowita liczba modułów 18 mm	12
Masa produktu	0,46 kg
Kolor	Szarość antracytowa (RAL 7016)

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1, wewnątrz Prisma IEC 61439-2, wewnątrz Prisma IEC 60947-7-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	450 g
Wysokość dla opakowania 1	4,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,2 cm
Długość dla opakowania 1	23,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	12,9 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	23 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	24,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	420
Waga dla opakowania zbiorczego 3	389,76 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	102 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów
------------------	-----------------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------