



### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Linergy                                                                                                                       |
| Nazwa produktu                            | Linergy DX                                                                                                                    |
| Zgodność gamy                             | Prisma G enclosure<br>Prisma P25M obudowa<br>Prisma Pack 160 obudowa<br>Prisma Prisma Pack 160 obudowa<br>Prisma Pack obudowa |
| Stopień ochrony IP                        | IPxx B                                                                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu               | Blok rozdzielczy                                                                                                              |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria montażowe                                                                                                           |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podstawa montażowa      | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dopasowanie do urządzeń | Acti 9: Stacjonarny C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Acti 9: Stacjonarny C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Acti 9: Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Acti 9: Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Multi 9: Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Multi 9: Stacjonarny NG125 NA - sterowanie: dźwignia<br>Compact: Stacjonarny NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Compact: Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Compact: Stacjonarny NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Compact: Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja |
| Opis biegunów           | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 690 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 750 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 125 A w 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 4,5 kA dla 1 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy      | 20 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I <sup>2</sup> t przy zadziałaniu               | 20250000 A².s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przylączy - zaciski                             | Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 35 mm² (sztywny)<br>Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 35 mm² (elastyczny)<br>Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy, 2 4...10 mm² (elastyczny)<br>Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy, 2 4...10 mm² (sztywny)<br>Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy, 3 2,5...6 mm² (elastyczny)<br>Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy, 3 2,5...6 mm² (sztywny)<br>Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy, 7 1,5...4 mm² (elastyczny)<br>Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy, 7 1,5...4 mm² (sztywny)<br>Rozprowadzenie: zacisk typu tunelowego, 1 4...16 mm² (elastyczny)<br>Rozprowadzenie: zacisk typu tunelowego, 1 4...25 mm² (sztywny) |
| Wysokość                                        | 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość                                       | 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Głębokość                                       | 48 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Masa produktu                                   | 0,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kolor                                           | Szarość antracytowa (RAL 7016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień zabrudzenia                        | 3                                                                             |
| Test rozżarzonego drutu                    | 960 °C zgodnie z IEC 60695-2-11                                               |
| Normy                                      | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-1, wewnątrz Prisma<br>IEC 61439-2, wewnątrz Prisma |
| Certyfikaty produktu                       | ASEFA                                                                         |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...55 °C                                                                   |

## Jednostka opakowania

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1       |
| Waga dla opakowania 1                       | 500 g   |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 9,8 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 11,2 cm |
| Długość dla opakowania 1                    | 13,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | CAR     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 5       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 2,58 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 12 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 15 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 50 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | BB1     |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 5       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 2,58 kg |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3  | 12 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 15 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3   | 50 cm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|