



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Product name	Prisma G enclosure Prisma P25M obudowa
Stopień ochrony IP	IPxx B
Typ produktu lub komponentu	Szyna zbiorcza
Opis szyny zbiorczej	Izolowana szyna
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Opis biegunów	4P
Kierunek zainstalowania	Pionowy, pozycja pracy: tylni
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	750 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	160 A
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	10 kA (1 s)
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	30 kA
I _t przy zadziałaniu	100000 kA ² s
Dopuszczalny prąd	160 A
Długość	1400 mm
Masa produktu	5,66 kg
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Otwór pod gwint M6
Rozstaw połączeń	Łączy co 25 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA
Odporność mechaniczna	Badania odporności sejsmicznej wzmocnienie struktury - 2.5G zgodnie z IEC 60068-2-57

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	5,6 kg
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	13 cm
Długość dla opakowania 1	152,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P2M
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	54
Waga dla opakowania zbiorczego 2	305,64 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	46 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	200 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------