



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Product name	Prisma G enclosure Prisma P25M obudowa
Typ produktu lub komponentu	Szynoprzewód miedziany
Opis szyny zbiorczej	Szyna płaska
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.

Parametry uzupełniające

Kierunek zainstalowania	Pionowy, pozycja pracy: tylni
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	160 A
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	30 kA
I ² t przy zadziałaniu	100000 kA ² s
Przekrój poprzeczny szyny	15 x 5 mm
Długość	1400 mm
Masa produktu	3,74 kg
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Otwór pod gwint M6
Rozstaw połączeń	Łączy co 25 mm
Support thickness	5 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2
-------	-------------

Certyfikaty produktu	ASEFA
----------------------	-------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,74 kg
Wysokość dla opakowania 1	2,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	13 cm
Długość dla opakowania 1	150 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P2M
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	56
Waga dla opakowania zbiorczego 2	209,44 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	29 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	200 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------