



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Linergy                                                                        |
| Product name                | Linergy Linergy BS szyna zbiorcza<br>Prisma G enclosure<br>Prisma P25M obudowa |
| Typ produktu lub komponentu | Podpora szyny zbiorczej                                                        |

### Parametry uzupełniające

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcesoria do rozdziału                                       | Linergy BS boczne szynoprzewód                                                                                                                                                                                                           |
| Installation description                                     | Szafa rozdzielcza - width 650 mm<br>Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm<br>Wall-mounted enclosure - width 600 mm<br>Floor-standing enclosure - width 850 mm<br>Rozszerzenie obudowy - width 600 mm                                |
| Dopuszczalny prąd                                            | 160 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 15 x 5 mm<br>250 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 20 x 5 mm<br>400 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 32 x 5 mm                                                               |
| [I <sub>cw</sub> ] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 10 kA (1 s) w 160 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór<br>15 kA (1 s) w 250 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór<br>20 kA (1 s) w 400 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór<br>25 kA (1 s) w 400 A dla 225 mm pomiędzy środkami podpór |
| Ilość sztuk w zestawie                                       | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                                                 |
| Masa produktu                                                | 0,24 kg                                                                                                                                                                                                                                  |

### Środowisko pracy

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Normy                | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certyfikaty produktu | ASEFA                      |

### Jednostka opakowania

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
|----------------------------|-----|

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 260 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 5 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 12 cm    |
| Długość dla opakowania 1                    | 50 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | CAR      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 2,85 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 6,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 51 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 52 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P12      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 280      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 77,28 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 80 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 120 cm   |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|