



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Product name	Linergy Linergy BS szyna zbiorcza Prisma G enclosure
Typ produktu lub komponentu	Podpora szyny zbiorczej

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BS lateral busbar
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm
Dopuszczalny prąd	160 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 15 x 5 mm 250 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 20 x 5 mm 400 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 32 x 5 mm 630 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 32 x 8 mm
[I _{cw}] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	10 kA (1 s) w 160 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 20 kA (1 s) w 400 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór 13 kA (1 s) w 250 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 15 kA (1 s) w 400 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 15 kA (1 s) w 630 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 20 kA (1 s) w 630 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór 25 kA (0.6 s) w 400 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór 25 kA (1 s) w 630 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	200 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,5 cm
Długość dla opakowania 1	23,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,35 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	320
Waga dla opakowania zbiorczego 3	81,28 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------