



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Product name	Prisma P25M obudowa
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy busbar
Opis biegunów	3P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A
Przekrój poprzeczny szyny	20 x 3 mm

Masa produktu	1,1 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 5

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,1 kg
Wysokość dla opakowania 1	12 cm
Szerokość dla opakowania 1	21 cm
Długość dla opakowania 1	30,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	70
Waga dla opakowania zbiorczego 2	77 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------