



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Product name	Prisma P25M obudowa Masterpact Masterpact NW wyłącznik
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	montaż łącza po przeniesieniu
Opis biegunów	3P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Głębokość szafy	600 mm: przód 600 + 400 mm: tylni
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: wydłużać NW32 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja - spód połączenie Masterpact: Stacjonarny NW32 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja - spód połączenie
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3200 A
Długość	580 mm
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 36 650 mm 1000 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 15 650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 20 650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 28 650 mm 1000 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 17

650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1
 przyłączyć przednie przez szyny 36
 650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1
 przyłączyć przednie 19
 650 mm 1000 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1
 przyłączyć tylne przez adaptor 14
 650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1
 przyłączyć przednie przez Canalis 28
 650 mm 1000 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1
 przyłączyć tylne przez Canalis 16
 650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1
 przyłączyć przednie przez szyny 36

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	19,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	16,300 cm
Szerokość dla opakowania 1	19,400 cm
Długość dla opakowania 1	61,300 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------