



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Product name	Prisma P25M obudowa
Typ produktu lub komponentu	Szynoprzewód miedziany
Opis szyny zbiorczej	Szyna płaska
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Kierunek zainstalowania	Pionowy, pozycja pracy: tylni Pionowy, pozycja pracy: poprzeczny
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Cubicle - width 650 + 150 mm
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	800 A at 35 °C
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	15 kA (1 s) dla 3 podpory (poprzeczny pozycja) 30 kA (1 s) dla 5 podpór (poprzeczny pozycja) 40 kA (1 s) dla 7 podpór (poprzeczny pozycja) 15 kA (1 s) dla 3 podpory (tylni pozycja) 30 kA (1 s) dla 5 podpór (tylni pozycja) 40 kA (1 s) dla 7 podpór (tylni pozycja)
Dopuszczalny prąd	800 A w 35 °C: ≤ IP31 750 A w 35 °C: > IP31
Przekrój poprzeczny szyny	60 x 5 mm
Długość	1675 mm
Masa produktu	4,54 kg
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Otwór wywiercony Ø10 mm
Rozstaw połączeń	Łączy co 25 mm
Support thickness	5 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
-------	----------------------------

Certyfikaty produktu	ASEFA
----------------------	-------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4,54 kg
Wysokość dla opakowania 1	1,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	14 cm
Długość dla opakowania 1	183 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P2M
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	80
Waga dla opakowania zbiorczego 2	363,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	39 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	200 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------