



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Izolowana szyna giętka
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Product name	Prisma G enclosure Prisma P25M obudowa Prisma NG125 obudowa Prisma P obudowa
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza Obudowa stojąca na podłodze Obudowa montowana na ścianie
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	660 A
Przekrój poprzeczny szyny	32 x 8 mm
Długość	1800 mm
Masa produktu	4,88 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4,75 kg
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm

Długość dla opakowania 1	192 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P2M
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	100
Waga dla opakowania zbiorczego 2	488 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	35 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	200 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------