



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Bariera przednia lub tylna
Zastosowanie produktu	Aby chronić pionowe poprzeczne szynoprzewody montowane od góry do dołu szafy
Podziałka szafy rozdzielczej	Typ 2
Pozycja przegrody	Przód i tył

Parametry uzupełniające

Opis obudowy	Szafa rozdzielcza
Szerokość obudowy	300 mm
Głębokość szafy rozdzielczej	500 mm
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 300 mm, głębokość 500 mm
Przeznaczenie urządzenia	Dla przedziału szyny zbiorczej
Zgodność gamy	Prisma Pack 160 Linergy Linergy BS szyna zbiorcza Linergy Linergy LGYE szyna zbiorcza
Pozycja szyny zbiorczej	Poprzeczny
Szerokość	300 mm
Kierunek instalowania	Pionowy
Kolor	White (RAL 9001)
Materiał	Metal
Kolor	Biały
Kod koloru	RAL 9001
Specjalne warianty kolorów	Tak

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55
--------------------	------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4,518 kg
Wysokość dla opakowania 1	7,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	21,5 cm
Długość dla opakowania 1	96,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	102,36 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	65 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------