



### Parametry podstawowe

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Prisma                                                      |
| Typ produktu lub komponentu      | Obudowa                                                     |
| Zastosowanie urządzenia          | Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim         |
| Typ obudowy                      | Obudowa do określonych funkcji dostarczany w formie zestawu |
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm                  |
| Montaż obudowy                   | Powierzchnia                                                |
| Dodatkowe informacje             | Mogą być łączone równolegle                                 |
| Type of front plate              | Without to be ordered separately                            |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 36                                                          |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie     | 24                                                          |
| Normy                            | IEC 61439-2<br>IEC 62208<br>IEC 61439-1                     |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 1000 V na głównych tylnych szynoprzewodach zgodnie z IEC 61439-2                 |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                         |
| [In] prąd znamionowy                            | 630 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2                                              |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 25 kA 1 s zgodnie z IEC 61439-2                                                  |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy      | 53 kA zgodnie z IEC 61439-2                                                      |
| Klasa izolacji elektrycznej                     | Class I                                                                          |
| Pokrycie ochronne                               | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Wykończenie powierzchni                         | Matowy<br>Smooth                                                                 |
| Kolor                                           | White (RAL 9001)                                                                 |
| Szerokość                                       | 600 mm                                                                           |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Wysokość               | Z cokołem: 1980 mm |
| Głębokość              | 205 mm             |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka           |

## Środowisko pracy

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP    | IP43 with door, canopy and IP43 gasket<br>IP30 without door<br>IP40 with door<br>IP41 z drzwiami i daszkiem |
| Stopień ochrony IK    | IK07 without door conforming to EN/IEC 62262<br>IK08 with door                                              |
| Odporność mechaniczna | Badania odporności sejsmicznej - 2.5G zgodnie z IEC 60068-2-57                                              |

## Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 30 kg    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 9 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                | 64 cm    |
| Długość dla opakowania 1                  | 187,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P2M      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 10       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 354 kg   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 106 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 120 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 200 cm   |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|