



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED kanał
Dostarczane wyposażenie	door handle keylock (key 405) other keylock and insert to be ordered separately 3 zawias
Type of door	Pełny
Stopień ochrony IP	IP43 with door, canopy and IP43 gasket IP30 without door IP40 with door IP41 z drzwiami i daszkiem

Parametry uzupełniające

Installation description	Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm
Bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
Liczba blokad	3
Door opening angle	130 °
Liczba modułów pionowych (50 mm)	27
Materiał obudowy	Uchwyt: poliamid Pokrywa ramki: blacha stalowa kształtowana
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	1380 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	33 mm
Masa produktu	5,48 kg
Wykończenie powierzchni	Smooth

	Matowy
Kolor	White (RAL 9001)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	6,4 kg
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	34 cm
Długość dla opakowania 1	141,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P2M
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	30
Waga dla opakowania zbiorczego 2	164,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	200 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------