



### Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Prisma                                                                              |
| Typ produktu lub komponentu      | Obudowa                                                                             |
| Zastosowanie urządzenia          | Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim                                 |
| Typ obudowy                      | Obudowa do określonych funkcji dostarczany w formie zestawu                         |
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm<br>Wall-mounted enclosure - width 600 mm |
| Montaż obudowy                   | Powierzchnia                                                                        |
| Dodatkowe informacje             | Może być złożony jeden obok drugiego i jeden na drugim                              |
| Type of front plate              | Without to be ordered separately                                                    |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 11                                                                                  |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie     | 24                                                                                  |
| Normy                            | IEC 62208<br>IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                             |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 1000 V na głównych tylnych szynoprzewodach zgodnie z IEC 61439-2                 |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                         |
| [In] prąd znamionowy                            | 630 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2                                              |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 25 kA 1 s zgodnie z IEC 61439-2                                                  |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy      | 53 kA zgodnie z IEC 61439-2                                                      |
| Klasa izolacji elektrycznej                     | Class I                                                                          |
| Pokrycie ochronne                               | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Wykończenie powierzchni                         | Smooth<br>Matowy                                                                 |
| Kolor                                           | White (RAL 9001)                                                                 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Szerokość              | 600 mm   |
| Wysokość               | 650 mm   |
| Głębokość              | 260 mm   |
| Masa produktu          | 15,24 kg |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |

## Środowisko pracy

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP    | IP55 with door                                                 |
| Stopień ochrony IK    | IK10 with door conforming to EN/IEC 62262                      |
| Odporność mechaniczna | Badania odporności sejsmicznej - 2.5G zgodnie z IEC 60068-2-57 |

## Jednostka opakowania

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1         |
| Waga dla opakowania 1                     | 15,041 kg |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 12 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                | 65 cm     |
| Długość dla opakowania 1                  | 68 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | PAL       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 10        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 152,4 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 84 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 80 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 120 cm    |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|