



### Parametry podstawowe

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Prisma                                                      |
| Typ produktu lub komponentu      | Panel tylny                                                 |
| Zastosowanie urządzenia          | Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim         |
| Typ obudowy                      | Obudowa do określonych funkcji dostarczany w formie zestawu |
| Montaż obudowy                   | Powierzchnia                                                |
| Dodatkowe informacje             | Mogą być łączone równolegle                                 |
| Type of front plate              | Without                                                     |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 33                                                          |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie     | 24                                                          |
| Normy                            | IEC 61439-1<br>IEC 62208<br>IEC 61439-2                     |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 1000 V na głównych tylnych szynoprzewodach zgodnie z IEC 61439-2                 |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                         |
| [In] prąd znamionowy                            | 630 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2                                              |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 25 kA 1 s zgodnie z IEC 61439-2                                                  |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy      | 53 kA zgodnie z IEC 61439-2                                                      |
| Klasa izolacji elektrycznej                     | Class I                                                                          |
| Pokrycie ochronne                               | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Wykończenie powierzchni                         | Smooth<br>Matowy                                                                 |
| Kolor                                           | White (RAL 9001)                                                                 |
| Szerokość                                       | 600 mm                                                                           |
| Wysokość                                        | 1750 mm                                                                          |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Głębokość              | 260 mm   |
| Masa produktu          | 14,18 kg |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |

### Środowisko pracy

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP    | IP55 with door                                                 |
| Stopień ochrony IK    | IK10 with door conforming to EN/IEC 62262                      |
| Odporność mechaniczna | Badania odporności sejsmicznej - 2.5G zgodnie z IEC 60068-2-57 |

### Jednostka opakowania

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Waga dla opakowania 1      | 14,180 kg |
| Wysokość dla opakowania 1  | 0,400 dm  |
| Szerokość dla opakowania 1 | 5,850 dm  |
| Długość dla opakowania 1   | 17,300 dm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|