



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Zgodność gamy	Prisma G enclosure
Dostarczane wyposażenie	door handle keylock (key 405) other keylock and insert to be ordered separately 3 zawias
Type of door	Przezroczysty
Stopień ochrony IP	IP55

Parametry uzupełniające

Installation description	Wall-mounted enclosure - width 600 mm Rozszerzenie obudowy - width 600 mm
Bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
Liczba blokad	3
Door opening angle	180 °
Liczba modułów pionowych (50 mm)	33
Materiał obudowy	Szkło Treated sheet steel
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	1750 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	26 mm
Masa produktu	24,42 kg
Materiał	Szkło
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth

Kolor	White (RAL 9001)
-------	------------------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z EN/IEC 62262
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	24,420 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,750 dm
Szerokość dla opakowania 1	6,000 dm
Długość dla opakowania 1	17,450 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------