




Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Drzwi Panel tylny
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim
Typ obudowy	Obudowa do określonych funkcji dostarczany w formie zestawu
Montaż obudowy	Powierzchnia
Dostarczane wyposażenie	1 x door for enclosure
Dodatkowe informacje	Mogą być łączone równolegle
Type of front plate	Without
Liczba modułów pionowych (50 mm)	33
Ilość modułów 18mm w rzędzie	10
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V
[In] prąd znamionowy	630 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2
Klasa izolacji elektrycznej	Class I
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	300 mm
Wysokość	1750 mm
Głębokość	260 mm
Masa produktu	27 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
------------------------	----------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 with door
Stopień ochrony IK	IK10 with door conforming to EN/IEC 62262
Odporność mechaniczna	Badania odporności sejsmicznej - 2.5G zgodnie z IEC 60068-2-57

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	27,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	1,050 dm
Szerokość dla opakowania 1	3,700 dm
Długość dla opakowania 1	17,400 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------