



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Panel boczny
Zgodność gamy	Prisma G enclosure
Installation description	Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	11

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Specjalne warianty kolorów	Tak
Szerokość	250 mm
Wysokość	650 mm
Masa produktu	4,24 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55
--------------------	------

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	4,240 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,700 dm
Szerokość dla opakowania 1	2,650 dm
Długość dla opakowania 1	6,000 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------