



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Dostarczane wyposażenie	door other keylock and insert to be ordered separately 4 hinge black handle with lock for 405 key polyurethane joint
Montaż obudowy	Stojący
Type of door	Pełny
Stopień ochrony IP	IP55

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
Liczba blokad	3
Door opening angle	120 °
Liczba modułów pionowych (50 mm)	36
Materiał obudowy	Treated sheet steel
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	2000 mm
Szerokość	650 mm
Masa produktu	24,6 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z EN/IEC 62262
--------------------	-----------------------------

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	23,45 kg
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	69,5 cm
Długość dla opakowania 1	203,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P2M
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	261 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	95 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	200 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------