



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Rama podtrzymująca płyty czołowa z zawiasami
Zgodność gamy	Prisma P25M cubicle duct

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Cubicle duct - width 400 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	36
Wysokość	2000 mm
Szerokość	400 mm
Masa produktu	5,18 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
-------	-----------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	5,18 kg
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	33 cm
Długość dla opakowania 1	190 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P2M

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	77,7 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	42 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	200 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------