



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Zgodność gamy	Prisma P25M cubicle duct
Dostarczane wyposażenie	cover frame
Montaż obudowy	Stojący
Type of door	Pokrywa ramy
Stopień ochrony IP	IP30

Parametry uzupełniające

Installation description	Cubicle duct - width 400 mm
Door opening angle	120 °
Liczba modułów pionowych (50 mm)	36
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	2000 mm
Szerokość	400 mm
Masa produktu	6,64 kg
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	6,64 kg
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	45 cm
Długość dla opakowania 1	202 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------