



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Panel boczny
Zgodność gamy	Prisma P25M obudowa
Installation description	Cubicle, depth 600 mm

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Szerokość	600 mm
Wysokość	2000 mm
Masa produktu	34,18 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55
--------------------	------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	33,7 kg
Wysokość dla opakowania 1	8,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	67,5 cm
Długość dla opakowania 1	205 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------