



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta górna
Zgodność gamy	Prisma G enclosure
Zgodność produktu	Obudowa IP31 Obudowa IP30 Obudowa IP43
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim
Typ obudowy	Metal enclosure Indoor enclosure
Installation description	Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm
Dostarczane wyposażenie	góra 1 płyta dławicowa góra 1 płyta z wycięciami
Normy	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure

Parametry uzupełniające

Materiał	Treated sheet steel Plastic
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	600 mm
Wysokość	35 mm
Głębokość	195 mm
Masa produktu	0,96 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	960 g
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	20 cm
Długość dla opakowania 1	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	38,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------