



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płyta górna
Zgodność gamy	Prisma G enclosure
Zgodność produktu	Obudowa IP31 Obudowa IP30 Obudowa IP43
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim
Typ obudowy	Metal enclosure Indoor enclosure
Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm
Dostarczane wyposażenie	góra 1 płyta dławicowa góra 1 płyta z wycięciami
Normy	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure

Parametry uzupełniające

Materiał	Treated sheet steel Plastic
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	850 mm
Wysokość	35 mm
Głębokość	195 mm
Masa produktu	1,5 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	1,660 kg
Wysokość dla opakowania 1	6,500 cm
Szerokość dla opakowania 1	24,500 cm
Długość dla opakowania 1	95,000 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------