



Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra
Typ produktu lub komponentu	Płyta
Rodzaj płyty czołowej	Z otworami
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Socket dimensions compatible	1 zespół z 65 x 85 mm 1 zespół z 90 x 100 mm

Parametry uzupełniające

Materiał obudowy	Housing: self-extinguishing polymer
Masa produktu	0,188 kg
Wymiar podstawowy	103 x 225 mm
Szerokość	103 mm
Wysokość	225 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Odporność ogniowa	650 °C conforming to IEC 60695-2-11
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	144 g
Wysokość dla opakowania 1	2,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,2 cm
Długość dla opakowania 1	22,5 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,27 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	11,6 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	21,6 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	24
Waga dla opakowania zbiorczego 3	4,375 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------