



Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy	Miniaturowa obudowa do urządzenia modułowego
Akcesoria wraz z obudową	1 komplet znakujący
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Ilość modułów 18mm w rzędzie	3
Całkowita liczba modułów 18 mm	3
Ilość rzędów	1
Klasa ochronności	Klasa II Podwójna izolacja
Dostarczane wyposażenie	1 marking kit
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
[In] prąd znamionowy	32 A
Rodzaj szyny	DIN
Ilość osłabień PG ISO	1
Opis opcji blokowania	Opcjonalny zamek
Materiał obudowy	Self-extinguishing polymer
Szerokość	80 mm
Wysokość	150 mm
Głębokość	98 mm
Głębokość wewnętrzna	56 mm
Kolor	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)
Kraj docelowy	Francja

Środowisko pracy

Normy	IEC 60529 IEC 60439-3
-------	--------------------------

EN 50102
EN 50262
IEC 670

Odporność ogniowa	750 °C conforming to IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	265 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	10 cm
Długość dla opakowania 1	14,9 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------