



Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy	Miniaturowa obudowa do urządzenia modułowego
Akcesoria wraz z obudową	1 podpora bloku zacisków 1 komplet znakujący 1 blok zacisków 8 otworów
Opis płyty montażowej	Perforowany

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Ilość modułów 18mm w rzędzie	8
Całkowita liczba modułów 18 mm	8
Ilość rzędów	1
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Dostarczane wyposażenie	1 marking kit 1 terminal block 8 holes 1 terminal block support
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
Straty mocy w watach (W)	15 W
[In] prąd znamionowy	63 A
Rodzaj szyny	DIN
Ilość osłabień PG ISO	5
Ilość zacisków	1 with 8 outgoers
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Opis opcji blokowania	Opcjonalny zamek
Materiał obudowy	Self-extinguishing polymer
Szerokość	195 mm
Wysokość	200 mm
Głębokość	112 mm
Głębokość wewnętrzna	56 mm

Kolor	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)
Kraj docelowy	Francja

Środowisko pracy

Normy	EN 50262 IEC 670 IEC 60439-3 IEC 60529 EN 50102
Odporność ogniowa	750 °C conforming to IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	706 g
Wysokość dla opakowania 1	11,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	19,5 cm
Długość dla opakowania 1	20 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	22 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	34 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	41 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	144
Waga dla opakowania zbiorczego 3	122,064 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------