



Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy	Obudowa do urządzenia modułowego
Akcesoria wraz z obudową	2 dociski 2 zestawy do znakowania 1 blok zacisków 32 otwory 1 podpora bloku zacisków
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Ilość modułów 18mm w rzędzie	18
Całkowita liczba modułów 18 mm	36
Ilość rzędów	2
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Dostarczane wyposażenie	2 marking kit 2 wiring strap 1 terminal block support 1 terminal block 32 holes
Rodzaj osłony czołowej	Odwracalny/nawrotny Przezroczysty
[In] prąd znamionowy	90 A
Rodzaj szyny	DIN
Ilość osłabień PG ISO	17
Ilość zacisków	1 with 32 outgoers
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	16 x 10 mm ² 16 x 16 mm ²
Opis opcji blokowania	Opcjonalny zamek
Materiał obudowy	Self-extinguishing polymer
Szerokość	448 mm
Wysokość	460 mm
Głębokość	160 mm

Głębokość wewnętrzna	88 mm
Kolor	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)
Kraj docelowy	Francja

Środowisko pracy

Normy	IEC 60439-3 EN 50262 IEC 60529 IEC 670 EN 50102
Odporność ogniowa	750 °C conforming to IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4,15 kg
Wysokość dla opakowania 1	18 cm
Szerokość dla opakowania 1	47 cm
Długość dla opakowania 1	47,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	18
Waga dla opakowania zbiorczego 2	87,06 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------