



Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy	Obudowa do urządzenia modułowego z interfejsem
Akcesoria wraz z obudową	1 podpora bloku zacisków 1 blok zacisków 22 otwory 3 płyty dla przycisków sterujących 2 dociski 1 płyta dla wtyczek mocy 65 x 85 2 zestawy do znakowania

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Ilość modułów 18mm w rzędzie	12
Całkowita liczba modułów 18 mm	24
Ilość rzędów	2
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Liczba otworów interfejsu	3
Liczba płyt	1 for 65 x 85 power outlets 3 for push-button controls
Dostarczane wyposażenie	2 marking kit 2 wiring strap 1 plate for 65 x 85 power outlet 3 plate for push-button control 1 terminal block support 1 22-otworowa listwa zaciskowa
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty Odwracalny/nawrotny
[In] prąd znamionowy	90 A
Rodzaj szyny	DIN
Ilość osłabień PG ISO	17
Ilość zacisków	1 z 22 wyjścia
Opis opcji blokowania	Opcjonalny zamek
Materiał obudowy	Self-extinguishing polymer

Wymiar podstawowy	90 x 100 mm
Szerokość	448 mm
Wysokość	460 mm
Głębokość	160 mm
Kolor	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)
Kraj docelowy	Francja

Środowisko pracy

Normy	EN 50102 EN 50262 IEC 670 IEC 60529 IEC 60439-3
Odporność ogniowa	750 °C conforming to IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4 kg
Wysokość dla opakowania 1	18 cm
Szerokość dla opakowania 1	47 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	18
Waga dla opakowania zbiorczego 2	84 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------